



Description

GPC10 Controllers work with Levven wire-free switches to wirelessly turn lights on and off. Use Levven devices anywhere in your home or business, including detached garages, gatehouses, exterior lights, barns, and storage buildings. All without running a wire to the switch.

Installation

Connect the power and the load to the controller, then mount the controller in a junction or switch box. Pair a Levven switch with the controller to turn the load on and off. For more detailed instructions, check the user manual.

Specifications:

Input	85-250VAC, 0.1-10A, 50/60Hz
Paired Switches	Up to 10 Switches
Wireless Range	75 m / 250 ft
Radio Frequency	900 MHz band
Encryption	128-bit
Color	Blue
Operating temp	-40°C to 50°C
Enclosure rating	Indoor use only

Physical dimensions:


Length	1.8" (46mm)
Width	1.5" (38mm)
Depth	1.1" (29mm)

Load ratings:

10A resistive, 5A (120V) inductive (PF=0.4), 3.3A (120V) tungsten, 1/6HP (120V) or 1/2 HP (250V) motor.




Incandescent
up to 3.3A (120V)



Motor
1/6 HP (120V) or 1/2 HP (250V)

Wiring:



Certifications for GPC10 Controller:

Certified to CSA STD C22.2 #14

Conforms to UL 244A & 508

FCC ID: 2ADH9-G2CF IC ID: 12453A-G2CF

C/US ETL Listed 4010961



Manufacturer information:

Levven Electronics Ltd.

9741 - 54 Ave NW

Edmonton, AB, Canada T6E 5J4

Proudly manufactured in



Telephone: +1 (844)-553-8836

Email: info@levven.com

Website: www.levven.com



Descripción

Los controladores GPC10 funcionan con los interruptores inalámbricos de Levven para encender y apagar las luces de forma inalámbrica. Utiliza los dispositivos Levven en cualquier lugar de tu hogar o negocio, incluyendo garajes independientes, casetas de vigilancia, luces exteriores, graneros y almacenes. Todo sin necesidad de tender cables hasta el interruptor.

Instalación

Conecta la alimentación y la carga al controlador, luego móntalo en una caja de empalme o de interruptor. Empareja un interruptor Levven para controlar la carga. Consulta el manual del usuario para más detalles.

Presupuesto:

Aporte	85-250VAC, 0.1-10A, 50/60Hz
Interruptores emparejados	Hasta 10 interruptores
Alcance inalámbrico	75 m / 250 pies
Radiofrecuencia	Banda de 900 MHz
Cifrado	128-bit
Color	Azul
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 50°C
Clasificación del gabinete	Solo uso en interiores

Dimensiones físicas:


Longitud	1.8" (46mm)
Ancho	1.5" (38mm)
Profundidad	1.1" (29mm)

Clasificaciones de carga:

Motor resistivo de 10A, inductivo de 5A (120V) (PF = 0,4), tungsteno de 3.3A (120 V), 1/6 HP (120V) o 1/2 HP (250V).




Incandescent
hasta 3.3A (120V)



Motor
1/6 HP (120V) o 1/2 HP (250V)

Alambrado:



Certificaciones para el controlador GPC10:
Certificado según CSA STD C22.2 n.º 14
Cumple con UL 244A y 508
ID FCC: 2ADH9-G2CF ID IC: 12453A-G2CF
Listado ETL C/US 4010961



Información del fabricante:
Levven Electronics Ltd.
9741 - 54 Ave NW
Edmonton, AB, Canadá T6E 5J4

Fabricado con orgullo en
Teléfono: +1 (844)-553-8836
Correo electrónico: info@levven.com
Sitio web: www.levven.com